

Цифровой однодиапазонный репитер DS20T-WCDMA



Основные технические характеристики.

Параметр	UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	1920-1980	2110-2170
Ширина диапазона WCDMA	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 15МГц, настраиваемый и регулируемый в пределах диапазона, шаг регулировки 0.2МГц	
Коэффициент усиления, дБ	65±2	70±2
Максимальная выходная мощность, дБм	20±2	20±2
Ручная регулировка коэффициента усиления, дБ/1дБ шаг	≥31	
Неравномерность усиления в полосе, дБ	весь диапазон - ≤ 10	
	стандартный - ≤ 6/в каждом поддиапазоне	
КСВн	≤ 2	
Коэффициент шума, дБ	стандартный - ≤ 6	
Групповая задержка, мкс	≤ 7	
Внеполосное усиление, дБ	±400КГц	≤ 60
	±600КГц	≤ 45
	±1МГц	≤ 45
	±5МГц	≤ 35
Интермодуляция, дБм	9КГц~1ГГц	≤ -36
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -30
Локальный мониторинг	на ПК через LAN, USB	
Удаленный мониторинг	LAN, SMS/GPRS/3G/4G	
Возможные параметры мониторинга	Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д.	
Адаптер питания	Вход AC 100~240V, 50 ~ 60Hz, выход DC12V/3A	
Потребляемая мощность, Вт	18	
Сопротивление, Ом	50	
Рабочая температура, °С	-25~+55	
Тип разъема	N-Female	
Габариты (мм), вес (кг)	280*165*50; 4	
Тип установки	настенное крепление	
Степень защиты корпуса	IP40	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com