

Цифровой однодиапазонный репитер DS20T-L2600



Основные технические характеристики.

Параметр	UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	2500-2570	2620-2690
Ширина диапазона	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц, регулируемый в пределах диапазона 2600, шаг регулировки 0.2МГц	
Коэффициент усиления, дБ	65	70
Максимальная выходная мощность, дБм	17	20
Автоматический контроль усиления, дБ	≥20	
Неравномерность усиления в полосе, дБ	≤ 6	
КСВн	≤ 2,3	
Коэффициент шума, дБ	≤ 8	
Групповая задержка, мкс	≤ 7,5	
Интермодуляция, дБм	9КГц~1ГГц	≤ -36
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -30
Локальный мониторинг	на ПК через Ethernet, USB	
Удаленный мониторинг	SMS/GPRS/3G/4G	
Возможные параметры мониторинга	Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д.	
Адаптер питания	Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/4А	
Потребляемая мощность, Вт	30	
Сопrotивление, Ом	50	
Рабочая температура, °С	-25~+55	
Температура хранения, °С	-40~+85	
Относительная влажность	5-95%	
Габариты (мм), вес (кг)	280*190*50; 4	
Тип разъема	N-Female	
Тип установки	настенное крепление	
Степень защиты корпуса	IP40	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com