

PicoCell 450 CDT

PicoCell™

ООО «Пикоселл»
121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор.3
Тел. +7 (499) 350-15-61, www.picocell.com
e-mail: sales@picocell.com



Параметры		Uplink	Downlink
Рабочий диапазон (МГц)		453 ~ 457.5	463 ~ 467.5
Выходная мощность (dBm)		25±2	37±2
Усиление (dB)		85±2	90±2
Неравномерность АЧХ (dB)		≤6	≤6
Диапазон ослабления усиления		1-31 dB, шаг 1 dB	
Диапазон регулирования АРУ (dB)		≥ 30	≥ 30
Интермодуляция (дБм)		≤-45	≤-45
Побочное излучение (дБм)	9KHz~1GHz	≤-36	≤-36
	1GHz~12.75GHz	≤-30	≤-30
Коэффициент шума (dB)		≤6	≤6
Временная задержка (мкс)		≤1.5	≤1.5
Индикатор	ON	зеленый	
	OFF	не горит	
Аварийная индикация	ALC не активный	—	зеленый
	ALC активный 5~10 dB	—	оранжевый
	ALC активный 15~20 dB	—	красный
Питание (В)		100-264 В, 50/63Hz AC	
Потребляемая мощность (Вт)		<110	
Рабочая температура (°C)		-10 ... +55	
Габариты (мм)		370x332x137	
Вес (кг)		12	
Степень защиты корпуса		IP65	