

Цифровой однодиапазонный репитер DS20T-DCS



Основные технические характеристики.

Параметр	UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	1710-1785	1805-1880
Ширина диапазона DCS	3 поддиапазона, каждый от 0.2 до 20МГц, настраиваемый и регулируемый в пределах диапазона, шаг регулировки 0.2МГц	
Коэффициент усиления, дБ	65±2	70±2
Максимальная выходная мощность, дБм	20±2	20±2
Ручная регулировка коэффициента усиления, дБ/1дБ шаг	≥31	
Неравномерность усиления в полосе, дБ	весь диапазон - ≤ 10	
	стандартный - ≤ 6/в каждом поддиапазоне	
КСВн	≤ 2	
Коэффициент шума, дБ	стандартный - ≤ 6	
Групповая задержка, мкс	≤ 7	
Внеполосное усиление, дБ	±400КГц	≤ 50
	±600КГц	≤ 40
	±1МГц	≤ 35
	±5МГц	≤ 25
Интермодуляция, дБм	9КГц~1ГГц	≤ -36
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -20
Локальный мониторинг	на ПК через LAN, USB	
Удаленный мониторинг	LAN, SMS/GPRS/3G/4G	
Возможные параметры мониторинга	Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д.	
Адаптер питания	Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/3А	
Потребляемая мощность, Вт	18	
Сопротивление, Ом	50	
Тип разъема	N-Female	
Рабочая температура, °С	-25~+55	
Габариты (мм), вес (кг)	280*165*50; 4	
Тип установки	настенное крепление	
Степень защиты корпуса	IP40	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com