

Цифровой однодиапазонный репитер DS20T-6D (DCS)



Основные технические характеристики.

Параметр		UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	1800	1710-1785	1805-1880
Ширина диапазона	1800	6*10МГц, от 0.2 до 10МГц, настраиваемый и подвижный	
Коэффициент усиления, дБ		65	70
Максимальная выходная мощность, дБм		17	20
Ручная регулировка коэффициента усиления, дБ /1дБ шаг		≥31дБ	
Автоматическая регулировка коэффициента усиления, дБ		≥51	
Неравномерность усиления в полосе, дБ		≤ 6	
КСВн		≤ 2.3	
Стабильность частоты, ppm		≤ 0.01	
Групповая задержка, мкс		≤ 7	
Побочное излучение, дБм	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -30	
Интермодуляция, дБн	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -36	
Максимальная входная мощность, дБм		≤ -10	≤ -10
Локальный мониторинг		Порт Ethernet, USB	
Удаленный мониторинг		Ethernet, 4G модем	
Возможные параметры мониторинга		Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д.	
Адаптер питания		Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/4А	
Потребляемая мощность, Вт		≤ 30	
Сопротивление, Ом		50	
Тип разъема		N-Female	
Рабочая температура, °С		-25~+55	
Температура хранения, °С		-40~+85	
Относительная влажность		5%-95%	
Габариты (мм), вес (кг)		280*165*55; ≤ 3.5	
Тип установки		Настенное крепление	
Степень защиты корпуса		IP43	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com