

## Цифровой однодиапазонный репитер DS27T-EGSM



### Основные технические характеристики.

Параметр	UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	880-915	925-960
Ширина диапазона	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц, регулируемый в пределах диапазона 900, шаг регулировки 0.2МГц	
Коэффициент усиления, дБ	75±2	80±2
Максимальная выходная мощность, дБм	23±2	27±2
Ручная регулировка коэффициента усиления, дБ/1дБ шаг	≥31	
Неравномерность усиления в полосе, дБ	весь диапазон - ≤ 8	
	стандартный - ≤ 6/в каждом поддиапазоне	
КСВн	≤ 2,3	
Коэффициент шума, дБ	стандартный ≤ 6	
Групповая задержка, мкс	≤ 7	
Интермодуляция, дБм	9КГц~1ГГц	≤ -36
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -30
Локальный мониторинг	на ПК через LAN, USB	
Удаленный мониторинг	LAN, SMS/GPRS/3G/4G	
Возможные параметры мониторинга	Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д.	
Адаптер питания	Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/7А	
Потребляемая мощность, Вт	45	
Сопротивление, Ом	50	
Рабочая температура, °С	-25~+55	
Тип разъема	N-Female	
Габариты (мм), вес (кг)	280*257*101; 6	
Тип установки	настенное крепление	
Степень защиты корпуса	IP40	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: [www.picocell.com](http://www.picocell.com); E-mail: [sales@picocell.com](mailto:sales@picocell.com)