

Цифровой двухдиапазонный репитер DS20T-L800/900



Основные технические характеристики.

Параметр		UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	800	832-862	791-821
	900	880-915	925-960
Ширина диапазона	800	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц, шаг регулировки 0.2МГц	
	900	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц, шаг регулировки 0.2МГц	
Коэффициент усиления, дБ		65±2	70±2
Максимальная выходная мощность, дБм		17±2	20±2
Максимальная входная мощность, дБм		≤-10	≤-10
ALC (Автоматический контроль уровня), дБ		≥20	
Неравномерность усиления в полосе, дБ		≤ 6	
КСВн		≤ 2.5	
Групповая задержка, мкс		≤ 7.5	
Интермодуляция, дБм	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -36	
Побочное излучение, дБм	9КГц~1ГГц	≤ -36	
	1ГГц~12.75ГГц	≤ -36	
Локальный мониторинг		на ПК через Ethernet/USB	
Удаленный мониторинг		SMS/GPRS/3G/4G	
Возможные параметры мониторинга		Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д.	
Адаптер питания		Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/7А	
Потребляемая мощность, Вт		≤55	
Сопротивление, Ом		50	
Рабочая температура, °С		-25~+55	
Тип разъема		N-Female	
Габариты (мм), вес (кг)		280*350*101; ≤10	
Тип установки		настенное крепление	
Степень защиты корпуса		IP40	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com