

## Цифровой двухдиапазонный репитер DS20T-WL



### Основные технические характеристики.

Параметр		UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	2000	<b>1920-1980</b>	<b>2110-2170</b>
	2600	<b>2500-2570</b>	<b>2620-2690</b>
Ширина диапазона	2000	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 15МГц, шаг регулировки 0.2МГц	
	2600	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц, шаг регулировки 0.2МГц	
Коэффициент усиления, dB		65±2	70±2
Максимальная выходная мощность, dBm		17±2	20±2
Ручная регулировка коэффициента усиления, dB/1dB шаг		≥30	
Автоматическая регулировка коэффициента усиления, dB		≥51	
КСВн		≤ 2.3	
Коэффициент шума, dB		стандартный ≤ 6	
Групповая задержка, мкс		≤ 7	
Интермодуляция, dBm	9KHz~1GHz	≤ -36	
	1GHz~12.75GHz	≤ -36	
Локальный мониторинг		на ПК через LAN, USB	
Удаленный мониторинг		LAN, SMS/GPRS/3G/4G	
Возможные параметры мониторинга		Коэффициент усиления, частота, вкл/выкл репитера, сигнал тревоги и т.д.	
Адаптер питания		Вход AC 100~240В, 50 ~ 60Гц, выход DC12В/11,5А	
Потребляемая мощность, Вт		80	
Сопротивление, Ом		50	
Рабочая температура, °С		-25~+55	
Тип разъема		N-Female	
Габариты (мм), вес (кг)		280*350*101; 8	
Тип установки		настенное крепление	
Степень защиты корпуса		IP43	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: [www.picocell.com](http://www.picocell.com); E-mail: [sales@picocell.com](mailto:sales@picocell.com)