

АНТЕННА AP-700/2700-7/8 ID
(панельная)

Паспорт



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение	
Рабочий диапазон (МГц)		698-960	1710-2700
Коэффициент усиления (дБ)		7	8
Максимальная входная мощность (Вт)		100	
Поляризация		вертикальная	
Диаграмма направл. (град.)	горизонтальная	90±15	75±10
	вертикальная	75	55
Волновое сопротивление (Ом)		50	
КСВн, не более		≤1.8	≤1.5
Отношение вперед/назад (дБ)		>10/12	
Место установки		на стену	
Материал корпуса		ABS, Алюминий	
Тип разъема		N-female	
Диапазон рабочих температур (°С)		-40...+70	
Габариты (мм)		165 x 165 x 43	
Вес (кг)		0.32	

ХРАНЕНИЕ

Изделия упаковываются в оригинальную транспортную тару.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре -5°С...+45°С и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке изготовителем.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна AP-700/2700-7/8 ID	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в данном паспорте.

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты реализации.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений, или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

Поставщик: ООО «Пикоселл»

Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор.3

тел 8 (800) 200-66-74, e-mail: sales@picocell.com; info@picocell.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенны AP-700/2700-7/8 ID испытаны, соответствуют техническим характеристикам, и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления:

Отметка поставщика