

Паспорт изделия Аттенюатор АТ-5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление	50 Ом
Максимальная мощность	2 дБм (мВт)
КСВн	1.2
Диапазон частот	DC~3000 МГц
Вносимые потери	1.2 дБ
Затухание	5 дБ
Вес	0,5 кг
Серия А	N
Тип центрального контакта А	штырь (male)
Серия Б	N
Тип центрального контакта Б	гнездо (female)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аттенюатор АТ-10	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Поставщик: ООО «Пикоселл». Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, корп.3.
тел +8 (800) 200-66-74; sales@picocell.com

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Претензии по дефектам, возникшим в результате механических повреждений или нарушения правил эксплуатации, не принимаются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (печатью) поставщика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание выполняется поставщиком.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аттенюатор АТ-10 соответствует заявленным техническим характеристикам.

Дата изготовления:

Отметка поставщика