

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Делитель мощности сигнала, 698~2700 МГц, 1вх.-3вых., -155дБн@2х43дБм модель: DS-WS-13-727-155-43-50-Nf

Профессиональный широкополосный делитель мощности сигнала Уилкинсона (Wilkinson Splitter) в металлическом корпусе. Используется в системах усиления сотовой связи для антенно-фидерных сетей в качестве деления или объединения высокочастотного сигнала.

Высокий уровень развязки между выходами позволяет избежать явления интерференции сигналов при работе делителя в качестве сумматора в канале передачи UрLink. Пропорциональный делитель применяется, например, для распределения равноудаленных внутренних антенн в требуемых зонах покрытия. Низкие потери сигнала позволяют использовать делитель в системах усиления сигнала сотовой связи любой сложности.

Артикул **7503**



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Рабочий диапазон частот | 698 ~ 2700 МГц |
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 3 |
| Потери на выходе | 4,8 дБ |
| Вносимые потери | ≤0.8 дБ |
| Развязка между выходами | ≥18 дБ |
| КСВн | ≤1.3 |
| Р1МЗ | ≤-155дБн@2×43дБм |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Разъемы | N-тип, розетка |
| Цвет | черный |
| Диапазон рабочих температур | -35...+65°C |
| Относительная влажность | 5% ~ 95% |
| Степень защиты | IP60, для помещений |
| Габаритные размеры | 100×90×23 мм |
| Вес | 0.48 кг |

Претензии и предложения принимаются по адресу:
115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1 А, 000 «ДалСВЯЗЬ»
Тел: +7 (495) 120-35-51; E-mail: opt@dalsvyaz.ru