

Цифровой четырёхдиапазонный репитер DS20T-EDWL



Основные технические характеристики.

Параметр		UpLink	DownLink
Диапазон частот, МГц	900	880-915	925-960
	1800	1710-1785	1805-1880
	2000	1920-1980	2110-2170
	2600	2500-2570	2620-2690
Ширина диапазона <i>Внимание! Для корректной работы системы, при настройке цифровых репитеров с модернизированными поддиапазонами на частотах 1800 и 2600 МГц, необходимо соблюдать следующий порядок, не переставляя местами полосы:</i>	900	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 10МГц	
	1800	1 поддиапазон 20МГц 2 поддиапазон 10МГц 3 поддиапазон 20МГц 4 поддиапазон 25МГц	
	2000	4 поддиапазона, каждый от 0.2 до 15МГц	
	2600	1 поддиапазон 20МГц 2 поддиапазон 20МГц 3 поддиапазон 10МГц 4 поддиапазон 10МГц 5 поддиапазон 10МГц	
Коэффициент усиления, дБ		65±2	70±2
Максимальная выходная мощность, дБм		17±2	20±2
Ручная / автоматическая регулировка коэффициента усиления, дБ/1дБ шаг		≥31 / ≥51	
Неравномерность АЧХ, дБ		≤7	
Интермодуляционные составляющие, дБм		≤-36	
Удаленное управление		LAN	
Адаптер питания		AC 100~240В	
Рабочая температура, °С		-25~+55	
Тип разъема		N-Female	
Габариты (мм), вес (кг)		280*480*101; 15	
Степень защиты корпуса		IP43	

Официальный поставщик в РФ: ООО «Пикоселл»

Телефон: +7 (499) 350-15-61

Сайт: www.picocell.com; E-mail: sales@picocell.com